

Découpeuses circulaires

DS 1400

Pour une découpe rapide, propre et efficace des enrobés ou béton autour des cadres de tampon de voirie, visibles ou couverts ou pour l'aménagement d'espaces arborés sur parkings, trottoirs etc.

Poids :	330 kg
Diamètre possible de découpe :	800 mm - 1500 mm
Profondeur de découpe :	variable jusqu'à 150 mm
Moteur :	moteur essence quatre temps 18 chevaux B&S Vanguard OHV 2 cylindres, 570 cm ³
Réservoir d'essence :	6,6 litres d'essence normale
Réserve d'eau :	50 litres
Huile de moteur :	1,6 litre
Timon :	rabattable en position verticale

Avantages :

- » Utilisation par une seule personne
- » Maniement simple
- » Travail court sur 8 - 12 minutes
- » Sans gêne pour la circulation
- » Découpe indépendante du changement de cadre tampon
- » Élimine les travaux physiques lourds
- » Permet de rationaliser le remplacement

SP-V300

Découpeuse semi-automatique

Poids :	114 kg
Diamètre possible de découpe :	1004 mm - 1240 mm
Profondeur de découpe :	variable jusqu'à 80 mm
Moteur :	moteur essence quatre temps, 9 chevaux Honda GX, 1 cylindre, 270 cm ³
Réservoir d'essence :	6,6 litres d'essence normale
Réserve d'eau :	20 litres

Conseil de découpe :

Achever le décaissement au marteau électrique ou pneumatique

