

Obturbateurs coniques

Obturbateurs coniques gonflables de canalisations modèles PLUGY (bloquant) et PLUGSY (by-pass)

Description :

- » DN 400 à DN 2400
- » Obturbateurs conçus en chloroprène spécial
- » Matériau renforcé par des cordes aramides
- » Résistants à l'huile
- » Équipés de poignées et d'œilletons facilitant la manipulation
- » Coupleur 1/2"
- » Connecteur GEKA ou autre



PLUGY CP, obturbateur conique bloquant :

Taille	Gonflage [bar]	Obturbateur gonflé		Pression arrière	
		Longueur [mm]	Poids [kg]	Eau [bar]	Air [bar]
400-1000	1	2000	15	0,5	0,2
600-1500	1	2000	30	0,5	0,2
700-2000	1	3600	70	0,5	0,2
900-2400	1	4800	95	0,5	0,2

PLUGSY CP, obturbateur conique à passage central :

Taille	Gonflage [bar]	Obturbateur gonflé		By-pass
		Longueur [mm]	Poids [kg]	
400-1000	1	2000	22,5	2"
600-1500	1	3000	43,1	2"
700-2000	1	3600	92,2	2"
900-2400	1	4800	122,5	2"



By-pass 2"

Nous disposons également d'accessoires accompagnant l'utilisation de ces obturbateurs : pompe à pied, flexibles, kit sécurité avec manomètre et soupape, flasques, etc.

Nous consulter pour plus d'informations concernant ces PLUGY et PLUGSY coniques ou tout autre type d'obturbateurs (de canalisation, de branchement, ovoïdes, by-pass élargi, elliptiques, packers, etc.)