

# Obturbateurs gonflables

## Obturbateurs de canalisation PLUGY (bloquant) ou PLUGSY (à by-pass)

Taille	Gonflage [bar]	Ø by-pass PLUGSY	Taille	Gonflage [bar]	Ø by-pass PLUGSY
40-70*	2,5	-	300-600	2,5	2"
70-150	2,5	1/2"	350-600	2,5	2"
100-200	2,5	1"	375-750	2,5	2"
150-200	2,5	1"	500-800	2,5	2"
150-300	2,5	1"	500-1000	1,5	2"
200-400	2,5	2"	600-1200	1,5	4"
200-500	2,5	-	750-1500	1,0	4"
300-525	2,5	2"	800-1800	1,0	4"

\* Taille seulement disponible en obturbateur PLUGY (bloquant).

Les obturbateurs existent également en version haute performance, pression de gonflage de 3 bars du DN 100 au DN 1000 + platine métallique d'extrémité (nous consulter)



## Obturbateurs de branchement, pression de gonflage 2,5 bars

Type		Ø min-max [mm]	Type		Ø min-max [mm]
PLUGY	PLUGSY		PLUGY	PLUGSY	
Z1	-	20-33	Z4-6	S4-6 (1/2")	100-150
Z1 1/2	-	33-40	Z6	S6 (1")	150
Z2	S2 (1/8")	50	Z6-8	S6-8 (1")	150-200
Z2-3	-	50-75	Z8	S8 (2")	175-204
Z3	S3 (1/2")	75	Z10	S10 (2")	219-254
Z3-4	S3-4 (1/2")	75-100	Z12	S12 (2")	275-305
Z4	S4 (1/2")	100			

Pour les PLUGSY, la parenthèse représente le diamètre du by-pass



## PLUGY HP haute-pression renforcés avec plusieurs plis de kevlar

Taille	Gonflage [bar]	Pression arrière max. [bar]	Taille	Gonflage [bar]	Pression arrière max. [bar]
100-150	6	3	100-125	12	10
150-200	6	3	150	12	10
200-300	6	3	200-250	12	10
350-500	6	3	300-350	12	10
500-600	6	3	400	12	10
			500	12	10



## Obturbateurs PLUGSY VP à large by-pass

Taille	Gonflage [bar]	Ø by-pass PLUGSY	Taille	Gonflage [bar]	Ø by-pass PLUGSY
100-150	2,5	2"	350-600	1,5	6" (4", 2")
150-250	2,0	3" (2")	500-1000	1,5	8" (6", 4", 2")
200-300	2,0	4" (2")	600-1200	1,5	6" ou 8" *
150-300	1,5	2"	750-1500	1,0	6" ou 8" *
200-400	1,5	4" (2")	800-1800	1,0	6" ou 8" *
300-525	1,5	6" (4", 2")			

\* Montage avec flasque fixe



## Chemises de protection d'obturbateur

Taille	Longueur [mm]	Épaisseur [mm]	Taille	Longueur [mm]	Épaisseur [mm]
70-150	200	1,5	350-600	800	4
100-200	400	2	375-750	1000	4
150-300	500	3	500-1000	1100	4
200-400	600	4	600-1200	1300	6
300-525	620	4	750-1500	2100	6
300-600	800	4	800-1800	2300	6



L'utilisation des chemises de protection est vivement recommandée. Elles protègent vos obturbateurs des éventuels éléments tranchants pouvant se trouver dans les canalisations, renforçant ainsi la sécurité de l'installation.

## D'autres types d'obturbateurs et packers sont disponibles



PLUGY & PLUGSY ovoïdes



PLUGSY test sur tête de regard



PLUGY & PLUGSY elliptiques



Packers flexibles



Packers latéraux



Packers courts

## Accessoires complémentaires



Flexible de gonflage nu ou protégé 5 ou 10 m



Kit mano + soupape + vanne 1 à 3 bars



Platine adaptateur test air R1, R2 ou R4



Cane de gonflage/poussage 1,5 ou 2 m