

Robot de branchement

Wormy CL50

Robot de fraisage Wormy CL50 pour branchements domestiques DN 55 à 125 (150)

Conçu spécialement pour les branchements domestiques de petite section de Ø 55 à 125 mm avec courbes. Avec un diamètre extérieur de seulement 52 mm, le robot poussé **Wormy CL50** progresse dans des coudes à 90° de conduites DN 70 mm.

Ses atouts en un coup d'œil :

- » Domaine d'application DN 55 à 125 (150) mm
- » Packer stabilisateur Ø 100/125
- » Capacité de franchissement : 1 à 2 coudes PVC DN 100 à 90°, conduites verticales
- » Entraînement pneumatique
- » Moteur de fraisage pneumatique 500 W à 20 000 tr/min
- » Commande électrique précise du bras de fraisage
- » Câble gainé de débrayage
- » Caméra couleur avec nettoyage de lentille par buse d'air comprimé et éclairage LED
- » Corps de robot et caméra sous pression d'air permanente de 1 bar*
- » Ombilical de commande très souple, 12,5 ou 25 m, rallongeable jusqu'à 50 m selon la puissance du compresseur
- » Combinable aussi avec l'ombilical de commande du Worm CL80 et son unité de contrôle
- » Unité de filtration d'air en option
- » Bras 2 axes, rotation > 360° avec point d'arrêt
- » Dimensions : L. 330 mm, Ø 62 mm avec packer stabilisateur, 53 mm sans le packer
- » Poids : env. 3 kg sans l'ombilical, unité de contrôle MobiLight sur batterie 9 kg
- » Options :
 - Muscle de translation pour fraiser confortablement sur 8 à 10 cm
 - Chariot avec enrouleur, filtre à air et nettoyage à l'eau intégrés

* Ligne spécifique d'air comprimé sec et sans huile alimentée depuis la surface



Wormy CL50



Wormy CL50 avec packer stabilisateur



Unité de contrôle MobiLight



Chariot et enrouleur



Écran de contrôle et coffret